



Действительно с 1 марта 2005

# 3919S

PREPSOL

## Описание

Смесь медленных растворителей, созданная для удаления сильных загрязнений перед подготовкой поверхности.

Композиция на основе смеси ароматических и алифатических растворителей.

## Продукты

3919S      Очиститель

## Свойства

- Удаляет нерастворимые в воде загрязнения, такие как воск, полироль, деготь, силиконы, жир со старых покрытий.

## Нанесение - примечания

- Вымыть поверхность с водой и мылом.
- Обезжирить область, предназначенную для ремонта, 3919S.
- Вытереть насухо чистой ветошью.
- Никогда не давать 3919S испаряться с поверхности. Одновременно обрабатывать не более одного небольшого участка.
- Чаще менять ветошь, никогда не использовать грязную ветошь. Очень важно тщательно очистить поверхность перед началом шлифовочных работ, иначе существует опасность попадания загрязнений внутрь шлифовочных рисков.
- Никогда не применять 3919S для очистки голого металла, для этих целей использовать 3608S. Для точечного ремонта применять 3920S (см. соответствующую техническую информацию).



Действительно с 1 марта 2005

# 3919S

PREPSOL

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	VOC (г/л)	Плотность (кг/л)
3919S	5 - 20	2	809	0,811

### Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.