



Действительно с 24 мая 2006

# 459S

## ANTI-CRATERING ADDITIVE

### Описание

Антикратерная добавка, специально разработанная для 2К полиуретановых красок. Композиция на основе полифункциональных поверхностно-активных углеводов.

### Продукты

459S            Антикратерная добавка

### Свойства

- Добавление 459S в готовую к распылению краску устранит дефекты поверхности, вызванные такими загрязнителями как масло, жиры, силиконы.
- Может быть использована в: Centari<sup>®</sup> 500, Centari<sup>®</sup> 501, Centari<sup>®</sup> 5035, Imron<sup>®</sup> 700, 120S, 690S, 696S, 3200S и 3800S.

### Рекомендации по применению

- Подготовить продукт согласно технической документации на выбранную эмаль.
- Добавление максимум 10 мл на литр готовой к распылению краски обеспечит оптимальный эффект.



Действительно с 24 мая 2006

# 459S

## ANTI-CRATERING ADDITIVE

### Очистка оборудования

Использовать 3608S.

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	VOC (г/л)	Плотность (кг/л)
459S	1	2	847	0,864

### Примечания

- Никогда не добавлять в грунты и базовые покрытия.
- Использовать только в случае деформации первого слоя (незначительные дефекты поверхности). Систематическое использование приведет к возникновению других дефектов.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

### Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.